

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер PowerEdge R740xd R7XD-8844 (ДЕЛЛ) (R7XD-8844)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание R7XD-8844

Характеристики товара

Фото R7XD-8844

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Сервер PowerEdge R740xd R7XD-8844 (ДЕЛЛ)

Сервер Dell PowerEdge R740xd

2x4214 2x16GB x20 3x1TB 7.2K 3.5" SATA H730p+ LP iD9En 5720 4P 2x1100W Conf 2

Сервер представляет собой высокопроизводительную платформу для эффективного развертывания средств виртуализации, сочетающий в себе высочайшую производительность и низкое энергопотребление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Сервер PowerEdge R740xd R7XD-8844 (ДЕЛЛ)

Модель	Dell PowerEdge R740xd
Тип сетевых интерфейсов	LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
COM (serial, DB9, RS232)	1 шт
Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)	2 шт
Индикация	Status LED indicators, System health and system ID indicator, Drive indicator, Temperature indicator, Electrical indicator, Memory indicator, PCIe indicator
Кнопки на передней панели	Power
Горячая замена блока питания	Есть
Блок питания в комплекте	Есть
Допустимая высота карт расширения	FN (FP)
Горячая замена жесткого диска	Есть
Количество внешних отсеков 3.5"	12 шт
Операционная система	Не установлена
Объем видеопамати	16 МБ
Чипсет интегрированного графического адаптера	Matrox G200
Максимальное кол-во жестких дисков	20 шт
Интерфейс HDD	SATA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Максимальный объем	3 ТБ
Минимальная частота	2133 МГц
Максимальная частота	2400 МГц
Количество слотов оперативной памяти	24
Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)	Есть
Количество PCI-E 16x	1 шт
Количество внутренних отсеков 3.5"	4 шт
Количество внешних отсеков 2.5"	4 шт
Тип поддерживаемой памяти	RDIMM DDR4
Скорость вращения HDD	7200 об/мин
Общий объем HDD	3000 ГБ
Количество HDD	3 шт
iDRAC Direct USB	1 шт
Тип контроллера	PERC H730p+
Количество занятых слотов	2
Количество PCI-E 8x	3 шт
Аудиокарта	Отсутствует
L3 кэш	16.5 МБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

L2 кэш	12 МБ
L1 кэш	768 КБ
Max Turbo frequency	3.2 ГГц
Техпроцесс	14 нм
Процессорных потоков	24
Количество ядер	12
Частота	2400 МГц
Поддерживаемые ОС	Canonical Ubuntu LTS, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
Вес нетто	15.2 кг
Наличие HDD в поставляемой конфигурации	Есть
Установленный объем	32 ГБ
Тип установленной памяти	RDIMM DDR4
Количество материнских плат	1
Максимально допустимое количество процессоров	2
Количество установленных процессоров	2
Тип сервера	Одноплатформенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Влажность при эксплуатации	от 8% до 90% (без конденсата)
Температура хранения	от -40°C до 60°C
Линейка	Dell PowerEdge R740XD
Количество блоков питания в поставке	2 шт
Влажность при хранении	от 5% до 95% (без конденсата)
Температура эксплуатации	от 10°C до 35°C
Габариты	434 x 86.8 x 715.5 мм
Поддерживаемые уровни RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Цвет	Черный
Форм-фактор	Rack Mount
Артикул производителя (Part Number)	R7XD-8844
Ссылка на описание на сайте производителя	www.dell.com
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SAS/SATA
Предупреждение	Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование. Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера.
Наличие слота под райзер-карту	Есть
Частота системной шины	100 МГц
Поддержка PCI Express 3.0	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Сокет	LGA3647
Чипсет	Intel C620
Подробнее	Intel Xeon Silver 4214
Охлаждение	Воздушное
TDP, не более	85 Вт
Модельный ряд	Intel Xeon Silver
Максимальное количество платформ	1 шт
Вес брутто	33 кг
Поддержка ECC	Есть
Количество слотов расширения	4, (3FH + 1LP)
Мощность блока питания	1100 Вт
Количество юнитов	2 U
D-Sub	1 шт
Количество сетевых интерфейсов	4 шт
USB 2.0	2 шт
Наличие разъемов на передней панели	Есть
Максимальное количество блоков питания	2 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Сервер PowerEdge R740xd R7XD-8844 (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>