

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер PowerEdge R740xd 210-AKZR-123 (ДЕЛЛ) (210-AKZR-123)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание 210-AKZR-123

Характеристики товара

Фото 210-AKZR-123

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Сервер PowerEdge R740xd 210-AKZR-123 (ДЕЛЛ)

Сервер Dell PowerEdge R740xd

2x6126 16x32Gb x24 1x2Tb 7.2K 2.5" NLSAS H730p LP iD9En QLE 57800 2P 10G BASE-T+2P 1Gb 2x1100W 3Y PNBD Conf-5

Сервер представляет собой высокопроизводительную платформу для эффективного развертывания средств виртуализации, сочетающий в себе высочайшую производительность и низкое энергопотребление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Сервер PowerEdge R740xd 210-AKZR-123 (ДЕЛЛ)

Объем видеопамяти	16 МБ
Тип сетевых интерфейсов	LAN 10 Гбит/с (RJ-45) (2), LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) (2)
COM (serial, DB9, RS232)	1 шт
Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)	2 шт
Индикация	Status LED indicators, System health and system ID indicator, Drive indicator, Temperature indicator, Electrical indicator, Memory indicator, PCIe indicator
Кнопки на передней панели	Power
Горячая замена блока питания	Есть
Блок питания в комплекте	Есть
Допустимая высота карт расширения	FH (FP)
Горячая замена жесткого диска	Есть
Модель	Dell PowerEdge R740xd
Операционная система	Не установлена
Чипсет интегрированного графического адаптера	Matrox G200
Максимальное кол-во жестких дисков	24 шт
Интерфейс HDD	NL SAS
Максимальный объем	3 ТБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Минимальная частота	2133 МГц
Максимальная частота	2666 МГц
Количество слотов оперативной памяти	24
Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)	Есть
Аудиокарта	Отсутствует
Количество PCI-E 16x	2 шт
Количество внешних отсеков 2.5"	24 шт
Тип поддерживаемой памяти	RDIMM DDR4
Скорость вращения HDD	7200 об/мин
Общий объем HDD	2000 ГБ
Количество HDD	1 шт
iDRAC Direct USB	1 шт
Тип контроллера	PERC H730p
Количество занятых слотов	16
Количество PCI-E 8x	6 шт
Наличие слота под райзер-карту	Есть
L3 кэш	19.25 МБ
L2 кэш	12 МБ
L1 кэш	768 КБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Max Turbo frequency	3.7 ГГц
Техпроцесс	14 нм
Процессорных потоков	24
Количество ядер	12
Частота	2666 МГц
Поддерживаемые ОС	Canonical Ubuntu LTS, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
Вес нетто	15.2 кг
Наличие HDD в поставляемой конфигурации	Есть
Установленный объем	512 ГБ
Тип установленной памяти	RDIMM DDR4
Количество материнских плат	1
Максимально допустимое количество процессоров	2
Количество установленных процессоров	2
Тип сервера	Одноплатформенный
Влажность при эксплуатации	от 8% до 90% (без конденсата)
Температура хранения	от -40°C до 60°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Линейка	Dell PowerEdge R740XD
Количество блоков питания в поставке	2 шт
Влажность при хранении	от 5% до 95% (без конденсата)
Температура эксплуатации	от 10°C до 35°C
Габариты	434 x 86.8 x 715.5 мм
Поддерживаемые уровни RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Цвет	Черный
Форм-фактор	Rack Mount
Артикул производителя (Part Number)	210-AKZR-123
Ссылка на описание на сайте производителя	www.dell.com
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SAS/SATA
Предупреждение	Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование. Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера.
Частота системной шины	100 МГц
Поддержка PCI Express 3.0	Есть
Сокет	LGA3647
Чипсет	Intel C621
Подробнее	Intel Xeon Gold 6126

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Охлаждение	Воздушное
TDP, не более	125 Вт
Модельный ряд	Intel Xeon Gold
Максимальное количество платформ	1 шт
Вес брутто	34 кг
Поддержка ECC	Есть
Количество слотов расширения	8, (7FH + 1LP)
Мощность блока питания	1100 Вт
Количество юнитов	2 U
D-Sub	1 шт
Количество сетевых интерфейсов	4 шт
USB 2.0	2 шт
Наличие разъемов на передней панели	Есть
Максимальное количество блоков питания	2 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Сервер PowerEdge R740xd 210-AKZR-123 (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>