

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер PowerEdge R740xd 210-AKZR-102 (ДЕЛЛ) (210-AKZR-102)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание 210-AKZR-102

Характеристики товара

Фото 210-AKZR-102

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Сервер PowerEdge R740xd 210-AKZR-102 (ДЕЛЛ)

Сервер Dell PowerEdge R740xd

2x6230 2x32GB x24 12x1TB 7.2K 2.5" NLSAS H730p LP iD9En 5720 4P 2x1100W Conf 5

Сервер представляет собой высокопроизводительную платформу для эффективного развертывания средств виртуализации, сочетающий в себе высочайшую производительность и низкое энергопотребление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Сервер PowerEdge R740xd 210-AKZR-102 (ДЕЛЛ)

Объем видеопамяти	16 МБ
Тип сетевых интерфейсов	LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
COM (serial, DB9, RS232)	1 шт
Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)	2 шт
Индикация	Status LED indicators, System health and system ID indicator, Drive indicator, Temperature indicator, Electrical indicator, Memory indicator, PCIe indicator
Кнопки на передней панели	Power
Горячая замена блока питания	Есть
Блок питания в комплекте	Есть
Допустимая высота карт расширения	FH (FP)
Горячая замена жесткого диска	Есть
Модель	Dell PowerEdge R740xd
Операционная система	Не установлена
Чипсет интегрированного графического адаптера	Matrox G200
Максимальное кол-во жестких дисков	24 шт
Интерфейс HDD	NL SAS
Максимальный объем	3 ТБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Минимальная частота	2133 МГц
Максимальная частота	2666 МГц
Количество слотов оперативной памяти	24
Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)	Есть
Аудиокарта	Отсутствует
Количество PCI-E 16x	2 шт
Количество внешних отсеков 2.5"	24 шт
Тип поддерживаемой памяти	RDIMM DDR4
Скорость вращения HDD	7200 об/мин
Общий объем HDD	12000 ГБ
Количество HDD	12 шт
iDRAC Direct USB	1 шт
Тип контроллера	PERC H730p
Количество занятых слотов	2
Количество PCI-E 8x	6 шт
Наличие слота под райзер-карту	Есть
L3 кэш	27.5 МБ
L2 кэш	20 МБ
L1 кэш	1280 КБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Max Turbo frequency	3.9 ГГц
Техпроцесс	14 нм
Процессорных потоков	40
Количество ядер	20
Частота	2666 МГц
Поддерживаемые ОС	Canonical Ubuntu LTS, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
Вес нетто	15.2 кг
Наличие HDD в поставляемой конфигурации	Есть
Установленный объем	64 ГБ
Тип установленной памяти	RDIMM DDR4
Количество материнских плат	1
Максимально допустимое количество процессоров	2
Количество установленных процессоров	2
Тип сервера	Одноплатформенный
Влажность при эксплуатации	от 8% до 90% (без конденсата)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Температура хранения	от -40°C до 60°C
Линейка	Dell PowerEdge R740XD
Количество блоков питания в поставке	2 шт
Влажность при хранении	от 5% до 95% (без конденсата)
Температура эксплуатации	от 10°C до 35°C
Габариты	434 x 86.8 x 715.5 мм
Поддерживаемые уровни RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Цвет	Черный
Форм-фактор	Rack Mount
Артикул производителя (Part Number)	210-AKZR-102
Ссылка на описание на сайте производителя	www.dell.com
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SAS/SATA
Предупреждение	Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование. Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера.
Частота системной шины	100 МГц
Поддержка PCI Express 3.0	Есть
Сокет	LGA3647
Чипсет	Intel C621

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Подробнее	Intel Xeon Gold 6230
Охлаждение	Воздушное
TDP, не более	125 Вт
Модельный ряд	Intel Xeon Gold
Максимальное количество платформ	1 шт
Вес брутто	33 кг
Поддержка ECC	Есть
Количество слотов расширения	8, (7FH + 1LP)
Мощность блока питания	1100 Вт
Количество юнитов	2 U
D-Sub	1 шт
Количество сетевых интерфейсов	4 шт
USB 2.0	2 шт
Наличие разъемов на передней панели	Есть
Максимальное количество блоков питания	2 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Сервер PowerEdge R740xd 210-AKZR-102 (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>