

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер PowerEdge R740xd PowerEdge R740xd (ДЕЛЛ) (PowerEdge R740xd)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 1 из 13

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание PowerEdge R740xd

Характеристики товара

Фото PowerEdge R740xd

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Сервер PowerEdge R740xd PowerEdge R740xd (ДЕЛЛ)

1x4210R 1x64Gb x32 3x1.2Tb 10K 2.5" SATA H730p iD9En 5720 4P 2x1100W Rails

Сервер представляет собой высокопроизводительную платформу для эффективного развертывания средств виртуализации, сочетающий в себе высочайшую производительность и низкое энергопотребление.

- **Предупреждение:**

Для задействования всех возможностей устройства может понадобиться дополнительное оборудование.
Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера.

- Артикул производителя (Part Number)

PER740XDRU6

- Линейка

Dell PowerEdge R740XD

- Тип сервера

Одноплатформенный

- Максимальное количество платформ

1 шт

- **Установленные процессоры**

- Количество установленных процессоров

1

- Максимально допустимое количество процессоров

2

- Модельный ряд

Intel Xeon Silver

- Модель

4210R

- Частота

2.4 ГГц

- Количество ядер

10

- Процессорных потоков

20

- Техпроцесс

14 нм

- Max Turbo frequency

3.2 ГГц

- L1 кэш

640 КБ

- L2 кэш

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

10 МБ

- L3 кэш

13.75 МБ

- TDP, не более

100 Вт

- Охлаждение

Воздушное

- Подробнее

[Intel Xeon Silver 4210R](#)

• Материнская плата

- Количество материнских плат

1

- Форм-фактор

Нестандартный

- Чипсет

Intel C621

- Сокет

LGA3647

- Поддержка PCI Express 3.0

Есть

- Частота системной шины

100 МГц

- Наличие слота под райзер-карту

Есть

- Аудиокарта

Отсутствует

- Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)

Есть

• Оперативная память

- Тип установленной памяти

RDIMM DDR4

- Тип поддерживаемой памяти

RDIMM DDR4

- Количество слотов оперативной памяти

24

- Поддержка ECC

Есть

- Максимальная частота

2400 МГц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

- Частота
2400 МГц
- Минимальная частота
2133 МГц
- Установленный объем
64 ГБ
- Количество занятых слотов
1
- Максимальный объем
3 ТБ
- **Жесткий диск**
- Форм-фактор
2,5", 3,5"
- Наличие HDD в поставляемой конфигурации
Есть
- Количество HDD
3 шт
- Интерфейс HDD
SATA
- Общий объем HDD
3600 ГБ
- Скорость вращения HDD
10000 об/мин
- Максимальное кол-во жестких дисков
32 шт
- **Характеристики RAID массивов**
- Тип контроллера
PERC H730p
- Поддерживаемые уровни RAID
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
- Поддерживаемые дисковые интерфейсы
SAS/SATA
- Число портов
8 шт
- **Графический адаптер**
- Чипсет интегрированного графического адаптера
Matrox G200
- Объем видеопамати

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

16 МБ

• Корпус

- Модель
Dell PowerEdge R740xd
- Форм-фактор
Rack Mount
- Количество юнитов
2 U
- Количество внутренних отсеков 3.5"
4 шт
- Количество внешних отсеков 2.5"
28 шт
- Горячая замена жесткого диска
Есть
- Блок питания в комплекте
Есть
- Количество блоков питания в поставке
2 шт
- Мощность блока питания
1100 Вт
- Максимальное количество блоков питания
2 шт
- Горячая замена блока питания
Есть
- Кнопки на передней панели
Power
- Индикация
Status LED indicators, System health and system ID indicator, Drive indicator, Temperature indicator, Electrical indicator, Memory indicator, PCIe indicator
- Цвет
Черный
- Габариты
434 x 86.8 x 715.5 мм

• Разъемы на передней панели

- Наличие разъемов на передней панели
Есть
- USB 2.0
1 шт
- iDRAC Direct USB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

1 шт

- D-Sub

1 шт

• Разъемы на задней панели

- Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)

2 шт

- COM (serial, DB9, RS232)

1 шт

- Количество сетевых интерфейсов

4 шт

- Тип сетевых интерфейсов

LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)

- D-Sub

1 шт

• Программное обеспечение

- Операционная система

Не установлена

- Поддерживаемые ОС

Canonical Ubuntu Server LTS, Citrix Hypervisor, Microsoft Windows Server LTSC with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi

• Эксплуатационные характеристики

- Температура эксплуатации

от 10°C до 35°C

- Температура хранения

от -40°C до 60°C

- Влажность при эксплуатации

от 8% до 90% (без конденсата)

- Влажность при хранении

от 5% до 95% (без конденсата)

• Другие характеристики

- Вес нетто

15.2 кг

• Ссылки

- Ссылка на описание на сайте производителя

www.dell.com

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Сервер PowerEdge R740xd PowerEdge R740xd (ДЕЛЛ)

Объем видеопамяти	16 МБ
Тип сетевых интерфейсов	LAN 1000 Мбит, с (RJ-45)
COM (serial, DB9, RS232)	1 шт
Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)	2 шт
Индикация	Status LED indicators, System health and system ID indicator, Drive indicator, Temperature indicator, Electrical indicator, Memory indicator, PCIe indicator
Кнопки на передней панели	Power
Горячая замена блока питания	Есть
Блок питания в комплекте	Есть
Горячая замена жесткого диска	Есть
Модель	Dell PowerEdge R740xd
Операционная система	Не установлена
Чипсет интегрированного графического адаптера	Matrox G200
Максимальное кол-во жестких дисков	32 шт
Интерфейс HDD	SATA
Максимальный объем	3 ТБ
Минимальная частота	2133 МГц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Максимальная частота	2400 МГц
Количество слотов оперативной памяти	24
Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)	Есть
Аудиокарта	Отсутствует
Количество занятых слотов	1
Количество внутренних отсеков 3.5"	4 шт
Количество внешних отсеков 2.5"	28 шт
Число портов	8 шт
Тип поддерживаемой памяти	RDIMM DDR4
Скорость вращения HDD	10000 об, мин
Общий объем HDD	3600 ГБ
Количество HDD	3 шт
iDRAC Direct USB	1 шт
Тип контроллера	PERC H730p
Наличие слота под райзер-карту	Есть
L3 кэш	13.75 МБ
L2 кэш	10 МБ
L1 кэш	640 КБ
Max Turbo frequency	3.2 ГГц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Техпроцесс	14 нм
Процессорных потоков	20
Количество ядер	10
Частота	2400 МГц
Поддерживаемые ОС	Canonical Ubuntu Server LTS, Citrix Hypervisor, Microsoft Windows Server LTSC with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
Линейка	Dell PowerEdge R740XD
Наличие HDD в поставляемой конфигурации	Есть
Установленный объем	64 ГБ
Тип установленной памяти	RDIMM DDR4
Количество материнских плат	1
Максимально допустимое количество процессоров	2
Количество установленных процессоров	1
Тип сервера	Одноплатформенный
Влажность при эксплуатации	от 8% до 90% (без конденсата)
Температура хранения	от -40°C до 60°C
Количество блоков питания в поставке	2 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Вес нетто	15.2 кг
Влажность при хранении	от 5% до 95% (без конденсата)
Температура эксплуатации	от 10°C до 35°C
Габариты	434 x 86.8 x 715.5 мм
Поддерживаемые уровни RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Цвет	Черный
Форм-фактор	Rack Mount
Артикул производителя (Part Number)	PER740XDRU6
Ссылка на описание на сайте производителя	www.dell.com
Предупреждение	Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование. Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера.
Частота системной шины	100 МГц
Поддержка PCI Express 3.0	Есть
Сокет	LGA3647
Чипсет	Intel C621
Подробнее	Intel Xeon Silver 4210R
Охлаждение	Воздушное
TDP, не более	100 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Модельный ряд	Intel Xeon Silver
Максимальное количество платформ	1 шт
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SAS, SATA
Поддержка ECC	Есть
Мощность блока питания	1100 Вт
Количество юнитов	2 U
D-Sub	1 шт
Количество сетевых интерфейсов	4 шт
USB 2.0	1 шт
Наличие разъемов на передней панели	Есть
Максимальное количество блоков питания	2 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Сервер PowerEdge R740xd PowerEdge R740xd (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>